

■ 主仕様

KL-100NR-IPシリーズ・KL-100NRシリーズ (液晶表示タイプ)

型 式	KL-100NR-60A	KL-100NR-60A-IP	KL-100NR-150A	KL-100NR-150A-IP
防水・防塵仕様	—	IP65相当	—	IP65相当
ひょう量	30kg/60kg		60kg/150kg	
目 量	ひょう量30kg時:10g ひょう量60kg時:20g (ひょう量・目量切替式)		ひょう量 60kg時:20g ひょう量 150kg時:50g (ひょう量・目量切替式)	
最大風袋量	60kg		150kg	
載台寸法	370mm×500mm			
計 量 表 示	液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント			
機 能	①ゼロリセット ②風袋引 ③プリセット風袋引 ④上下限比較 ⑤計数 ⑥正味量/総量表示切替 ⑦オートパワーオフ			
計数時のサンプリング数	5、10、20、50、100個(切替可能)			
最大計数值	約6,000個		約7,500個	
計数可能単位質量	10g		20g	
使用温度範囲	-5℃ ~ +35℃			
電 源	アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 1.5V×6本 または ACアダプタ(オプション)			
消費電力	本体:0.15W			
電池寿命	約1,800時間(アルカリ乾電池使用時。但し、メーカー型式や使用環境により変わります)			
製品質量	約13kg	約14kg	約13kg	約14kg
付 属 品	マンガン乾電池(単1型)			
オ プ シ ョ ン	OP03:ジャーナルプリンタ(一体型:KL-100NR用) ^(注1) OP03-1:ジャーナルプリンタ(一体型:KL-100NR-IP用) ^(注1) OP06:上下限リレー接点出力 ^(注2) OP11:RS-232Cデータ出力 ^(注2)		OP52:指示計据置台(KL-100NR用) OP52-1:指示計据置台(KL-100NR-IP用) OP56:延長ケーブル(ケーブル長4m) OP80:ACアダプタ(ケーブル長2m)	

尚、オプション接続時にはKL-100NR-IPシリーズの指示計部は非防水となります。

(注1) OP03(ジャーナルプリンタ)使用時は、OP11(RS-232C)が必要です。ジャーナルプリンタにACアダプタが内蔵されておりますのでOP80(ACアダプタ)は不要です。

(注2) OP06、OP11使用時はOP80(ACアダプタ)を使用してください。